

ROYAL®

UNA MARCA
croydon®



ASTM F2413-18



ROYAL ARGYLL SUPER SC

Cód. 2150090 **NEGRA**

Las botas de seguridad de caucho Royal Argyll Super SC con puntera, son ensambladas pieza a pieza manualmente, además cuentan con proceso de vulcanización en autoclave. Están **certificadas** por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la norma **ASTM F2413-18**.

ROYAL®

ARGYLL SUPER
SC



ASTM F2413-18
Bota de seguridad de Caucho

ASTM F2413-18

M / I / C
EH

M: Género Masculino

I: Cumple con la **resistencia al impacto** en la puntera de la bota cuando se expone a un nivel de energía de impacto de 101,7J o 75lbf.

NORMA ASTM: Referencial técnico.

C: Resiste una **fuerza de compresión** en la puntera de 11.121N o 2.500lbf con un espacio libre de altura interior mínimo de 12,7 mm (0,50 pulg.)

EH: Protección al **riesgo eléctrico** a 18.000V durante 1 minuto sin fuga de corriente no superior a 1mA en condiciones secas.



DISEÑADA PARA PROTEGER TU CAMINO

**SUELA
ECORRUBER
CALANDRADA**

FÁCIL LIMPIEZA
Canales que facilitan la
evacuación de fluidos
y residuos.

SEGURIDAD Y AGARRE
Suela en caucho con excelente
agarre por su labrado.

LABRADO PROFUNDO
Diseño que brinda un mejor
agarre en diferentes superficies.

**HECHA EN MATERIAL
DE ALTA RESILIENCIA**

Vuelve a su
estado original.

**ALTO Y BAJO
RELIEVE**
Disminuye la
sensación
de cansancio.

**CANALES DE
VENTILACIÓN**
Flujo de aire para
mayor higiene.

**PLANTILLA
CONFORT (PU)**

DISEÑO ANATÓMICO
Mayor confort.

**FÁCIL
LAVADO**

CARACTERÍSTICAS

- **REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2413-18.
- **COLOR:** Caña negra con suela negra y distintivos rojos.
- **FORRO INTERNO:** Algodón 59% y poliéster-elastano 41%.
- **PLANTILLA CONFORT:** Fabricada en poliuretano (PU), extraíble para facilitar su limpieza con surcos de ventilación que ayudan a mantener el pie fresco.

- **PUNTERA:** En acero, cumple con la norma ISO 22568-1 y en la bota proporciona protección al impacto de 101,7J y resistencia a una fuerza de compresión de 11,121N o 2500lbf según la norma ASTM F2413-18.
- **SUELA:** Resiste a la abrasión, con un labrado profundo que proporciona un mejor agarre en las diferentes zonas de trabajo a los que está expuesta y su diseño facilita la remoción de residuos. Su suela y tacón están elaborados con el compuesto exclusivo ECORUBBER.



RH



IMPERMEABLE



PROTECCIÓN AL
RIESGO ELÉCTRICO



PUNTA
ACERO



ENTRE-
SUELA

PESO PAR/
(TP) TALLA
PROMEDIO

ALTURA
INTERNA

TALLAS

SECTORES Y AMBIENTES DE USO

-

✓

✓

✓

-

TP 41
2.423 g

12"
30,5 cm

USA 4-16
FRA 36-48

Ingeniería y construcción, explotación petrolera y minera, acueducto, alcantarillado, represas e ingenios azucareros.