

MODELO

Manga Anticorte Nivel 5 HPPE de alto rendimiento

Anticorte HPPE nivel 5
Ref. **330200**



DESCRIPCIÓN

La Manga Anticorte Nivel 5 HPPE de alto rendimiento esta diseñada para proteger a los usuarios en los procesos que puedan representar riesgo de corte en el antebrazo.

TALLA

Talla única (35 CM)

ESTÁNDARES Y REGULACIONES

El guante está diseñado bajo los estándares de la norma EN 388:2016



COMPOSICIÓN

HPPE de alto rendimiento

Poliéster

Fibra de Vidrio

Elástico

CARACTERÍSTICAS

- Su diseño y material permite un uso más cómodo, sin puntos débiles donde pueda rasgarse fácilmente por el movimiento natural del antebrazo.
- La construcción de su tejido permite un excelente fluido del aire en el antebrazo, de esta manera el usuario no sentirá molestias causadas por el calor y sudor.

APLICACIONES

- El usuario debe evaluar el nivel de protección necesaria para la labor. Algunas de las aplicaciones más comunes son:
- Manipulación de materiales y piezas filosas, cerámicas y vidrio.
- Empleo de herramientas y/o instrumentos filosos.
- Barras de acero, chapas, latas y otros objetos metálicos.
- Procesos Industriales.
- Ensamble.

PRECAUCIONES DE USO

- Puede usarse en presencia ligera de hidrocarburos y derivados.
- Los guantes no deben ser usados en lugares donde exista riesgo de enredarse con piezas mecánicas en movimiento.
- Evitar el contacto directo con fuego.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Almacenar en un lugar fresco y seco. La limpieza y el lavado deben ser realizadas con cuidado y de acuerdo a las instrucciones presentes en la etiqueta. El usuario será responsable del rendimiento de la Manga luego de la limpieza y el lavado. Luego de su uso o cumplido el ciclo de vida útil, las Mangas pueden estar contaminadas con diferentes materiales. Desecharlas de acuerdo a las normas locales establecidas.