

# POLIURETANO ESTÁNDAR CON PUNTERA



**4821  
NEGRO**

## SERIE 482 SOLDADOR ESTANDAR



TIPO

**Seguridad**



COLOR

**Negro**



TALLA

**34 - 48**

Plantilla Con Tecnología

**CONFORT** *TECH*

## FICHA TÉCNICA

|                        |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capellada:             | Cuero mocasín liso calibre 1.8/2.0 mm                                                                |
| Forro Interno:         | Material textil tejido 100% Poliéster                                                                |
| Marquilla:             | PVC                                                                                                  |
| Costura:               | Doble, Fibra Aramida tipo Kevlar<br>Resistente a altas temperaturas                                  |
| Cierre:                | Cremallera, deslizador de seguridad<br>Norma NTC2512                                                 |
| Puntera:               | No metálica (composite)                                                                              |
| Forro puntera:         | Material no tejido de alta resistencia<br>100% poliéster.                                            |
| Contrafuerte:          | Termoplástico para máxima protección<br>al talón                                                     |
| Plantilla:             | Poliuretano para mayor confort.<br>Tecnología <b>CONFORT</b> <i>TECH</i>                             |
| Suela:                 | Poliuretano, resistente a hidrocarburos-<br>ácidos, dieléctrica. Inyectada<br>directamente al corte. |
| Suela<br>Convencional: | 34-45-46-47-48                                                                                       |
| Altura Caña:           | 10 Pulgadas                                                                                          |
| Peso:                  | 1.300 gramos                                                                                         |
| Partida Arancelaria:   | 64.03.91.90.00                                                                                       |

### RESISTENCIA DIELECTRICA

ASTM F2412 y 2413 - 18  
Requisito: Máximo 1.0 mA de corriente de fuga, luego  
de un minuto a 18 KV

### PUNTERA NO METÁLICA (COMPOSITE)

Norma Europea EN12568  
Resistencia al impacto  $200 \pm 4J$   
Resistencia a la compresión  $15 \pm 0.1 KN$

### ADHESIÓN SUELA / CAPELLADA

Normas técnicas de requisitos: ISO 20344:2012 Numeral 5.2

### RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Normas técnicas de especificaciones: EN-ISO 4649:2013

### FLEXIÓN

Normas técnicas de requisitos: UNE-EN ISO 20344:2012

### RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

Normas técnicas de requisitos: EN 12568:2010 (A 1100 N)



PLANTILLA  
ANTIFATIGA



RESISTENCIA  
DIELECTRICA  
(SUELA PU)



RESISTENCIA A  
LA ABRASION



PUNTERA  
NO METÁLICA  
COMPOSITE



RESISTENTE A  
HIDROCARBUROS



ANTIPEFORANTE  
(OPCIONAL)

• Garantía total 4 meses contra cualquier defecto de materiales o mano de obra en condiciones normales de uso. • No someter a condiciones de humedad crítica, agentes químicos y altas temperaturas, golpear objetos metálicos o filosos que puedan afectar el calzado.