



# LÍNEA POLIURETANO ÉLITE CON PUNTERA



## SERIE 6302RI ÉLITE



TIPO

**Seguridad**



COLOR

**Café**



TALLA

**36 - 44**

Plantilla Con Tecnología

**CONFORT<sup>TECH</sup>**

## FICHA TÉCNICA

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Capellada:           | Cuero Graso 1.8/2.0 mm con reflectivo para mayo visibilidad                             |
| Forro Interno:       | Material textil tejido 100% poliéster                                                   |
| Marquilla:           | PVC                                                                                     |
| Costura:             | Doble, Hilos de Nylon                                                                   |
| Ojete:               | Poliéster sencillo y gancho cerrado termoplástico de alta densidad                      |
| Lengüeta:            | En cuero y cordobán                                                                     |
| Cuello:              | Anatómico tela sintética Poliéster PVC                                                  |
| Cordones:            | Redondo, 100% Poliéster con puntera de acetato                                          |
| Puntera:             | No metálica (composite)                                                                 |
| Forro puntera:       | Material no tejido de alta resistencia 100% poliéster                                   |
| Contrafuerte:        | Material termoplástico para máxima protección del talón                                 |
| Plantilla:           | En poliuretano para mayor confort. Tecnología <b>CONFORT<sup>TECH</sup></b>             |
| Suela:               | Poliuretano inyección directa al corte, resistente a hidrocarburos ácidos, dieléctrica. |
| Altura Caña:         | 6,5 Pulgadas                                                                            |
| Peso:                | 1.100 Gramos                                                                            |
| Partida Arancelaria: | 64.03.91.90.00                                                                          |

### RESISTENCIA DIELECTRICA

ASTM F2412-18 Y 2413-17

Requisito: Máximo 1.0 mA de corriente de fuga, luego de un minuto a 18 KV

### PUNTERA NO METÁLICA (COMPOSITE)

Norma Europea EN12568

Resistencia al impacto  $200 \pm 4J$

Resistencia a la compresión  $15 \pm 0.1 KN$

### DUREZA

ASTM D2240

### RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

NTC 4811

### FLEXIÓN

ASTM D1052

### RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

ASTM D1052



PLANTILLA ANTIFATIGA



RESISTENCIA DIELECTRICA (SUELA PU)



RESISTENCIA A LA ABRASIÓN



PUNTERA NO METÁLICA COMPOSITE



RESISTENTE A HIDROCARBUROS



ANTIPERFORANTE (OPCIONAL)

• Garantía total 4 meses contra cualquier defecto de materiales o mano de obra en condiciones normales de uso. • No someter a condiciones de humedad crítica, agentes químicos y altas temperaturas, golpear objetos metálicos o filosos que puedan afectar el calzado.