

CUERDA DE 11MM DE DIÁMETRO, EN POLIÉSTER, CON OJAL PREFORMADO, LONGITUD XXX CON GANCHO DE 60MM DE ABERTURA EN UN EXTREMO O 030 XXX 60



HOJA TÉCNICA PRODUCTO



11
MM DE DIÁMETRO



Cuerda de alma y funda trenzada, de alta resistencia a la tensión, abrasión y uso, poliéster 100%, resistencia mínima a la tensión 36kN



Diámetro nominal de 11mm
longitud según lo solicite el cliente



Semiestático porcentaje de elongación <10% con 8 kN



Gancho metálico en acero al carbono, cierre y seguro automático, apertura de 60mm con protección galvanizada, resistencia mínima a la tensión 23kN



DESCRIPCIÓN

Cuerda de alma y funda trenzada diámetro nominal 11mm, material poliéster 100%, semiestático, de fácil manejo y anulabilidad, incluye ojal con guardacabo en el extremo y etiqueta de trazabilidad por tramo.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

TEXTIL

- Alma y funda de poliéster 100%, con resistencia mínima a la tensión de 36kN

METÁLICOS

- Partes metálicas certificadas ANSI/ASSP Z359.12
- En acero al carbono Protección oxidación por galvanizado, ganchos con cierre y seguro automático

PLÁSTICOS

- Protección de costuras en caucho de alta resistencia a la fricción

USO Y RECOMENDACIONES

La cuerda de 11mm de diámetro es un compañero para las actividades de rescate, trabajo en suspendido, acceso por cuerdas, arborismo y demás actividades en altura, que lo requieren, su fácil manejo y desempeño permite optimizar las labores a realizar.

ENSAYOS AL PRODUCTO

Estáticos

Resistencia a la tensión: >36kN
Diámetro
Elongación
Anulabilidad

Modelo etiqueta:



ETIQUETA MUESTRA

Escanear para Ficha técnica
PT.AAAA.LLLL.NNNN

Lea y comprenda las instrucciones del fabricante antes de usar, adheridas a este producto - Read and understand the manufacturer's instructions before use, attached to this product. Inspeccione antes de cada uso - Inspect before each use. Para una persona entre 59 y 140 Kg de peso incluyendo equipo y/o herramientas - For a person between 59 and 140 Kg weight including equipment and/or tools.

MATERIALES
Reata - Webbing
Poliéster, poliamida - Polyester, polyamide
Herraje acero - Steel hardware
Protección oxidación - Rust protection

TALLA ÚNICA
Referencia: XXXXXX

03 de Julio de 2019

Nº. EJ

+1

+2

+3

+4

+5

Sello de Calidad

Norma XX
Producto XX

ID SERIAL FABRICANTE

ADVERTENCIAS

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

FECHA DE FABRICACIÓN

INFORMACIÓN CERTIFICACIÓN

PT: Producto Terminado	AAAA: año de fabricación
LLLL: Lote de producción	NNNN: Número único del lote

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN

Desgaste deterioro o deformación en sus partes textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**

ARNESSES

FORMA

... H

... X

... Y

... CONFINADOS

ESLINGAS

CON ABSORBEDOR

PE PERSONAL

DY DOBLE EN "Y" FIJA Y VARIABLE

S SENSILLA FIJA Y VARIABLE

SIN ABSORBEDOR

PO POSICIONAMIENTO FIJA Y VARIABLE

R RESTRICCIÓN FIJA Y VARIABLE

y EN "Y" FIJA Y VARIABLE

LINEAS DE VIDA

... 8 MM DE DIÁMETRO

... 11 MM DE DIÁMETRO

... 13 MM DE DIÁMETRO

... 18 MM DE DIÁMETRO

... SVV SISTEMA LINEA DE VIDA VERTICAL

CONECTORES DE ANCLAJE

TIPO DE LONGITUD

... f FIJA

... V VARIABLE

ASESORIOS Y OTROS

METÁLICOS

DESCENSO, ASCENSO

RESCATE

... OTROS

TIPO DE HERRAJE

... G GALVANIZADO

... PO PROTECCIÓN A LA OXIDACIÓN

... D PROTECCIÓN DIELECTRICA