

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO DE LONGITUD GRADUABLE

P 012 M AD



HOJA TÉCNICA PRODUCTO



Cuerda de alma y funda trenzada, de alta resistencia a la tensión, abrasión y uso, poliéster 100%, resistencia mínima a la tensión 36kN



Ganchos metálicos en acero al carbono, cierre y seguro automático, apertura de 18mm con protección galvánica, resistencia mínima a la tensión 23kN



Hebilla para ajuste de longitud en acero al carbono, resistencia mínima a la tensión de 23kN



Costuras recubiertas para disminuir los efectos del desgaste por fricción, incluye guardacabo que protege de la fricción entre partes metálicas y textiles



Producto certificado con la norma:
ANSI/ASSP Z359.3-2019

DESCRIPCIÓN

Eslinga de longitud graduable, para realizar posicionamiento y/o restricción, permitiendo al usuario el trabajo con manos libres, conformado por una cuerda de alma y funda trenzada, ganchos en los extremos de 18mm de abertura y un sistema por hebilla para ajuste de longitud entre 0,9m y 1,8m

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

TEXTIL

- Cuerda de alma y funda trenzadamaterial poliéster 100%
- Buen comportamiento al contacto con ácidos
- 13mm de diámetro, resistencia mínima a la tensión 36kN

METÁLICOS

- Partes metálicas certificadas: ANSI/ASSP Z359.12
- En acero al carbono
- Protección oxidación por galvanizado, ganchos con cierre y seguro automático

PLÁSTICOS

Caucho de alto desempeño en relación a la fricción, protegiendo las costuras y parte textil

USO Y RECOMENDACIONES

Eslinga sencilla de longitud graduable, adecuada para utilizar sistemas de posicionamiento, que permiten al usuario tener sus manos libres y así desarrollar sus actividades, a su vez puede ser utilizada para restricción, generando distancias de desplazamiento seguro, al incluir longitud graduable incrementa la comodidad y desempeño de las tareas asignadas.

ENSAYOS AL PRODUCTO

Estáticos

Resistencia a la tensión:

- Eslinga, ganchos, hebilla de ajuste y componente textil resistencia a la tensión >23kN
- Componente textil acondicionado fricción >16kN
- Eslinga con longitud ajustada 4,4kN

Dinámicos

- Rendimiento dinámico caída libre 1,2m Peso de prueba 128kg



ISEIN
DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO

www.eusseseguridad.com
info@eusseseguridad.com
(604)4 444 1220

Modelo etiqueta:



ETIQUETA MUESTRA

Escanear para Ficha técnica
PT.AAAA.LLLL.NNNN

Lea y comprenda las instrucciones del fabricante antes de usar, adheridas a este producto - Read and understand the manufacturer's instructions before use, attached to this product. Inspeccione antes de cada uso - Inspect before each use. Para una persona entre 59 y 140 Kg de peso incluyendo equipo y/o herramientas - For a person between 59 and 140 Kg weight including equipment and/or tools.

MATERIALES
Reata - Webbing
Poliéster, poliamida - Polyester, polyamide
Herraje acero - Steel hardware
Protección oxidación - Rust protection

TALLA ÚNICA
Referencia: XXXXX

03 de Julio de 2019

Nº. EJ

+1

+2

+3

+4

+5

Sello de Calidad

Norma XX
Producto XX

ID SERIAL

FABRICANTE

ADVERTENCIAS

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

FECHA DE FABRICACIÓN

INFORMACIÓN CERTIFICACIÓN

PT: Producto Terminado	AAAA: año de fabricación
LLLL: Lote de producción	NNNN: Número único del lote

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN


Desgaste deterioro o deformación en sus partes textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**



ISEIN
DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO