



EXTINTOR DE AGUA 2.5 GALONES EN ACERO INOXIDABLE

Descripción:

- ¡Cualidades físico químicas del agente extintor: Extintor de alta calidad con Agua (H₂O), para extinguir fuegos Clase A los cuales abarcan todo material solido que deje ceniza o brasa, tales como cartón, madera, papel, basura, Clase B: líquidos inflamables y combustibles, grasas, pinturas. Son especialmente efectivos en gasolineras y talleres para prevenir y extinguir fuegos en derrames de combustibles cargados con AFFF. No se deben utilizarse en donde interviene la energía eléctrica.
- ¡El cilindro está fabricado en lámina C.R. calibre 18 (1.2 mm) y pintado con pintura electroestática que garantiza una larga duración y buen acabado, con válvula en bronce importada, manijas metálicas recubiertas con pintura electroestática rosca de 30 mm paso 1,5 mm, con manguera de descarga. Fabricado bajo las Normas técnicas NTC 652 (UL-299), NTC 1916 (UL-711), NTC 2885 (NFPA-10). Presurizado con nitrógeno como agente expulsor, soporte plástico, manómetro caja metálica, pasador metálico resistente a la corrosión galvánica
- ¡Agente extintor: agua con agente multipropósito
- ¡Presión de trabajo: 150 PSI
- ¡Cantidad de agente extintor: 2.5 Galones
- ¡Tiempo de descarga: 55 a 60 Segundos
- ¡Alcance de descarga: 9 a 12 MT