



ESCALERAS DE COLOMBIA DISTRIBUCIONES LTDA

Fabricantes de Escaleras y Portalones

Tel (1) 255 4952 – 300 5130144

Siete de agosto, Avenida carrera 24 #63-56 Bogotá

Bogota@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com

FICHA TECNICA ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO




ESCALERAS DE COLOMBIA DISTRIBUCIONES LTDA

Fabricantes de Escaleras y Portalones

Tel (1) 255 4952 – 300 5130144

Siete de agosto, Avenida carrera 24 #63-56 Bogotá

Bogota@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com



PERFILES o Rieles Pultruidos: Son fabricados con resina de poliestireno, reforzados con Fibra de Vidrio, con inhibidor de rayos ultravioleta, para retardar el fenómeno de envejecimiento por la exposición solar, son livianos, más resistentes, con un alto nivel de aislamiento, gran resistencia mecánica y uniformidad en las características eléctricas y mecánicas; nuestro proveedor es la Strongwell, de Estados Unidos, ellos tienen patentado este material como **EXTREN 525** específicamente para la fabricación de perfiles para escaleras de uso eléctrico y también de tubos para pértigas. Es un material específicamente adecuado para uso eléctrico a intemperie.

BISAGRAS en acero galvanizado. **PLATAFORMA** de Plástico ABS de alto impacto, muchísimo más fuertes, gruesos y robustos que los usuales de otros fabricantes. **PELDAÑOS** de duraluminio fuertes y livianos, con un labrado o estrías profundas muy especial y diferente, que garantiza una mejor adherencia a la suela de los zapatos del operario. **REMACHES** más fuertes y durables. Peso, medidas y características homologadas a los Estándares y Normas Internacionales.

CAPACIDAD DE CARGA: Producimos escaleras TIPO 1A **EXTRAPESADO** PARA las normas **USO ELECTRICO INDUSTRIAL** con la máxima capacidad de carga de diseño de 300 Libras o 136 Kilogramos. También producimos escaleras Tipo Comercial con capacidad de carga de 250 Libras o 114 Kilogramos.

ZAPATAS resistentes, durable en acero galvanizado, con suela plástica antideslizante.

REF/ METROS	PASOS	PESO KG
TF 0.60	2	5.0
TF 0.90	3	6.5
TF 1.20	4	8.0
TF 1.50	5	10.0
TF 1.80	6	11.0
TF 2.10	7	13.0
TF 2.70	9	15.5
TF 2.40	8	14.0
TF 3.00	10	18.0
TF 3.60	12	21.0
TF 4.00	13	24.0
TF 5.00	16	31.0
TF 6.00	20	38.0



PROHIBIDO

PELDAÑO/ESCALÓN
SEGURO

NIVEL MÁS ALTO
PARA PARARSE