



	Fecha Lanzamiento Producto	Código Ficha Téc.	FT-080		Copias Controladas	
	Diciembre-29-2017	Página	1 DE 2		1	Mercadeo
		Ultima Emisión	Octubre -26-2017		2	Producción
		Fecha modif.	Agosto-4-2018		3	Calidad
		Item. Millenium			4	Biblioteca General

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (BLOQUE COMERCIAL)				REFERENCIA: O80			
			Colores Disponibles	TIPO DE PRODUCTO			
			Negro	zueco		Bota	
			Blanco	Dotación	X	Baleta	
			Azul Petroleo	Zapato	X	Tennis	
			Café	Sandalia		Otro. Cual?	
			Chancla				
FOTOS PRODUCTO				Producto Nacional Hecho en Colombia			

DESCRIPCION DE PRODUCTO							
Características descriptivas				Genero / Rango de Edad		RANGO DE TALLAS	
ZAPATO DE DOTACION CON SUELA ANTIDESLIZANTE TPR, ELABORADO MEDIANTE PROCESO DE INYECCIÓN EVA. Ideal para largas jornadas de trabajo, gracias al buen equilibrio entre altura de tacón y planta delantera no sentirás cansancio. Además de ser el calzado más liviano del mercado en su tipo, lo cual brinda comodidad y bienestar para el usuario en términos de postura y amortiguación, plantilla con diseño ergonómico para soportar todo un día de uso, capellada que protege toda la longitud del empeine y en la parte trasera tiene la altura necesaria para cubrir el conocido tendón de Aquiles. Cuenta con inserto antideslizante en la suela lo cual hace que su resistencia al resbalamiento cumpla las condiciones a las normas técnicas NTC-ISO 20344.				Masculino		De 34	
				Femenino		Hasta 45	
				Unisex	X	CANAL	
				Adulto	X	Franquicia	X
				Niño		Punto Propio	X
						Distribucion	X

COLORES / PANTONE (Ptn) / REF.								MATERIALES	
Capellada	Suela	Plantilla	color suela antideslizante TPR	Banda	Botón	Cartoon	Estampado	Capellada	EVA
AZUL PETROLEO	AZUL PETROLEO	AZUL PETROLEO	BLANCO	No aplica	BOTÓN TUCAN CON ACABADO EN RESINA	No aplica	No aplica	Suela inserto	PVC
BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO						
NEGRO	NEGRO	NEGRO	BLANCO						
CAFÉ	CAFÉ	CAFÉ	CAFÉ					Plantilla	EVA

NORMAS TECNICAS SOPORTE							Aplica
Este zapato esta diseñado con suelas conformes a las Normas Tecnicas Colombianas: NTC 2038 de 1995 (numeral 6.3), en cuanto a la determinacion de la <u>Resistencia de la Adhesion</u> de la suela a su capellada.							X
Las suelas cumplen las condiciones de <u>Resistencia al Resbalamiento</u> acorde a las normas tecnicas NTC-ISO 20344.							X
Cumple los parametros tecnicos de <u>Resistencia a la Abrasion</u> en elastomeros de acuerdo a la DIN 53516:3187 /NTC 4811:2000.							
Cumple los valores limite permitidos en concentracion de <u>metales pesados (Plomo)</u> y <u>concentracion de pthalatos</u> , validados según metodo EPA1311 y EPA 3050B.							
El calzado evacol en general posee características impermeabilizantes que evitan la proliferacion de bacterias, bondades que son inherentes al proceso de la materia prima conocida como Etilenvinilacetato (EVA), siendo este un copolimero termoplastico que en su proceso de transformacion favorece la proteccion al contacto con la piel, convirtiendo nuestro calzado en un producto de características antibacterianas.							
PRECAUCIONES							
No exponga los zapatos a los rayos del sol durante largas jornadas o a temperaturas altas y constantes, ya que se pueden generar deformaciones en el calzado (encogimiento, torceduras, decoloracion, entre otras posibilidades). Evitar halar la amarra plastica a la fuerza. Esta debe ser cortada ya que en el arranque puede cortar el material EVA del calzado. No lavar con agua caliente. Se genera deformacion en el zapato.							
GARANTIA							
EVACOL SAS, fabricante de calzado en material plástico EVA establece su periodo de garantía en 4 meses para calzado de dotacion y 2 meses para calzado convencional; cumpliendo lo dispuesto por la superintendencia de industria y comercio de acuerdo a la ley 1480 de 2011 (estatuto del consumidor) en todo caso donde se demuestre que no hubo por parte del consumidor un mal uso del producto y que siguio adecuadamente las recomendaciones del fabricante.							

FICHA TECNICA DE PRODUCTO (BLOQUE LOGISTICO)												
Color capellada	CURVA DE EMPAQUE X TALLA							EMPAQUE	Forma de Empaque			
								Con Curva		Pares caja surtida		
								Sin Curva				
								DESCRIPCION ETIQUETADO				
								Amarra plastica		Gancho		
								Bolsa individual	x	Stickers cliente		
								Tarjeta de precauciones	x	Stickers EVACOL		x
								Tarjeta	x			
										FOTO STICKER COMPOSICION		
TOTAL UND X TALLA	0	0	0	0	0	0	0					
FICHA TECNICA DE PRODUCTO (BLOQUE PRODUCCIÓN)												
MATERIALES												
EVA	☒	Referencia Opcion 1						Referencia opcion 2				
PVC	☒	Referencia Opcion 1						Referencia opcion 2				
VULCANIZADO	☐											
PVC ESPUMADO	☐	Referencia opcion 1						Referencia opcion 2				
TIPO DE PROCESOS												
Inyeccion EVA	☒	Inyeccion PVC	☒	Ensamble correa	☐	Ensamble suela- TPR	☒	Ensamble plantilla	☐			
Cambrion	☐	Pulimento	☐	Estampado 2D	☐	Estampado 3D	☐	Pintura	☐			
Pegamento banda	☐	Pegamento suela	☐	Pegamento cartoon	☐	Adecuacion botones	☒	Puesta pines	☐			
ACCESORIOS DEL PRODUCTO												
Imagen Banda - sello- cartoon							OBSERVACIONES					
												
Imagen Etiqueta												
												
Imagen correa												
Elaborado por: Yurani Chaves							Revisado por: Vilma Rios			Aprobado por: Wilson Valencia		